

## Kombi

**Tuoteosasto(t):** [Puisto- ja taajamavalaisimet](#)

**Sähkönumerot:** 4506987, 4506989, 4506991, 4506992, 4506993, 4506994



Kombi taajamavalaisin on suunniteltu erityisesti rakennusten edustoille, aukioille ja puistoteille. Ohjattavuus (DALI) tuo joustavuutta kohteen tarpeisiin. Valonlähteenä LED-moduuli on energiatehokas. Lisäksi energiaa säästävä tehonpudotusohjelmointi saatavilla. Pylväsvalaisimen prismoitettu akryyli jakaa valon kauniisti ja häikäisemättä. Kombi on kotonaan taloyhtiöiden pihapiireissä, johon se luo pehmeän modernin loppusilauksen.

**Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.**

## Tuotetiedot

<b>Väri</b>	Musta (RAL 9005)   Harmaa (RAL 7037)   Valkoinen (RAL 9010)
<b>Ottoteho</b>	23 W   34 W
<b>Väriämpötila</b>	4000 K
<b>Valovirta</b>	3500 lm   5000 lm

## Lisätiedot

## Tekniikka

Taajamavalaisimen valonlähteenä energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80.

Ottoteho 34 W kun valovirta 5000 lm. Ottoteho 23 W kun valovirta 3500 lm.

Väriämpötila 4000 K tai tilauksesta 3000 K.

Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h.

Kombin runko on valettua alumiinia ja katos polttomaalattua alumiinia. Kupu iskunkestävää prismoitettua akryyliä.

IK10. Kytkentä: 3 x 2,5 ( -o- ) ja kotelointiluokka: IP44

**Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.**

## Suunnittelijalle

Kombi taajamavalaisin on suunniteltu erityisesti rakennusten edustoille, aukioille, puistoteille ja parkkipaikoille. Raikas 4000 K yhdistettynä prismoitettuun akryyliin luo kauniin ja tehokkaan valaistuksen häikäisemättä. Myös lämpöisempi 3000 K versio on saatavilla kyselystä.

Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin.

Etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus / himmennysohjelmointi saatavilla, kysy lisää!

Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010).

Valaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan.

### VALONJAKOJA:

[Avaa ja lataa tästä MITTAUSRAPORTTI KOMBI LED 23 W \(PDF\)](#)

[Avaa ja lataa tästä MITTAUSRAPORTTI KOMBI LED 34 W \(PDF\)](#)

[Avaa ja lataa tästä VALAISINTIETOARKKI KOMBI LED 23 W \(PDF\)](#)

[Avaa ja lataa tästä VALAISINTIETOARKKI KOMBI LED 34 W \(PDF\)](#)

[Avaa ja lataa tästä DIALUX KOMBI LED 23W \(zip-kansio\)](#)

[Avaa ja lataa tästä DIALUX KOMBI LED 34W \(zip-kansio\)](#)

[Avaa ja lataa tästä DIALUX KOMBI LED SYMMETRIZED 34W \(zip-kansio\)](#)

[Avaa ja lataa tästä DIALUX KOMBI LED SYMMETRIZED 23W \(zip-kansio\)](#)

## Asennus

Asennus pylvääseen 60 mm, suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m.

Laippakiinnitys saatavilla kyselystä.

### DALI:

DALI-väylän ohjausjohtimet kytketään liitäntälaitteen "DALI" -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava erilliseltä ohjelmoijalta.



**Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.**